




ISO 9001:2008



TAMADEX[®]
HRONOV



ISO 9001:2008

TAMADEX spol. s r.o.
Zbečnick 19, 549 31, Hronov CZ
IČ26001853

Technický list

Revizní dvířka klasická / bez požární odolnosti

dle seznamu níže

Popis výrobku:

Revizní dvířka čtvercového nebo obdélníkového tvaru. Skládají se z pevného hliníkového rámu a výklopných hliníkových dvířek, osazené sádkartonovou deskou. Mezi vnitřním rámem dvířek a pevným rámem je viditelná mezera cca 1,5mm u dvířek tloušťky 12,5mm a 15mm. U dvířek tloušťky 25mm je viditelná mezera cca 2mm. Možnost provedení pod obklad s viditelnou mezerou mezi rámečky cca 2-3mm.

Rozsah použitelnosti:

Revizní dvířka jsou určena pro snadné kontroly rozvodů a instalací uvnitř konstrukcí suché výstavby v podhledech, příčkách a šachtových stěnách.

Použitý materiál:

Rámy jsou svařeny z hliníkových profilů tvaru L o rozměrech:

pro 12,5mm

30x15x2 - vnější i vnitřní rám

pro 12,5mm větších rozměrů

30x15x2 s jeklovou výstuhou 16x24 - vnější i vnitřní rám

pro 15mm

30x18x3 - vnější i vnitřní rám

pro 25mm

40x30x4 - vnější i vnitřní rám

Vnitřní rám je dále připevněn k vnějšímu pomocí nýtů a tvoří nerozebíratelný celek. U větších rozměrů, panty vyztužené. Možnost provedení odnímatelného vnitřního rámu s použitím zajišťovacích

plechů umístěných na spodních stranách venkovního i vnitřního rámu proti vypadnutí či samovolnému otevření.

Pro uzavírání je použit kličkový (čtyřhran) zámek, speciální cvakací US zámek, zámek FAB, nebo cvakací pérkový CZ zámek. Vnitřní rám je osazen deskou typu GKB, GKBi (impregnovaná), GKF, GKFi podle tloušťky dvířek jako 12,5 mm, 15mm, 25mm, 30mm a 36mm.

U dvířek určených pro obklad je pant odsazen dále od kraje, než je u klasických dvířek. Vzdálenost pantu od kraje je závislá na tloušťce obkladu s lepidlem.

Tabulka základních rozměrů

Rozměry v mm			Váha
A	B	C	kg
200	200	12,5	0,60
300	300	12,5	1,00
400	400	12,5	1,30
500	500	12,5	1,70
600	600	12,5	2,1

Rozměry v mm			Váha
A	B	C	kg
200	200	15	1,2
300	300	15	1,6
400	400	15	2,0
500	500	15	2,4
600	600	15	2,8

Rozměry v mm			Váha
A	B	C	kg
200	200	25	2,3
300	300	25	3,4
400	400	25	4,5
500	500	25	5,7
600	600	25	6,8

Výroba i nestandardních rozměrů

Poznámka:

- u větších rozměrů dvířek určených do stropu jsou navíc montovány řetízky

 **Tamadex spol. s r.o.**
Zbečnick č.p. 19
549 31 Hronov
Tel. 491 482 784, fax: 491 483 330
IČO: 260 01 853, DIČ: CZ26001853