



Dvířka revizní - příčky ORDi US GKBi 12,5

Revizní dvířka jsou určena pro sádkartonové příčky. Jejich pevnou kostru tvoří rámy, svařované z hliníkových profilů. Vnější a vnitřní rámy jsou spojeny ocelovými nýty, jež plní funkci pevného pantu. Mechanismus otevírání je řešen tlačnými zámky typu US.

Vnitřní rám tvoří křídlo dvířek a je osazen zelenou sádkartonovou deskou 12,5 mm GKBi.

Po nalepení obkladu je celé křídlo, včetně rámu, kryto a viditelná zůstává pouze spára mezi vnějším a vnitřním rámem.

Použití

Revizní dvířka se používají v sádkartonových konstrukcích zamýšlených pro obložení, nejčastěji keramickým obkladem, a opláštěných deskami o síle 12,5 mm, pro snadné kontroly a údržbu instalací a rozvodů.

Vynikají zvýšenou odolností proti vlhkosti a jsou tedy vhodné k užití v prostorách, jako jsou kuchyně, či koupelny.

Konstrukce je vhodná pro tenčí obklady, ideálně do tloušťky 8 mm, včetně lepidla.

Kód produktu	Název produktu	Š (mm)	V (mm)
34.20.20	Revizní dvířka "ORDi US GKBi" 12,5 - příčky	200	200
34.30.30	Revizní dvířka "ORDi US GKBi" 12,5 - příčky	300	300
34.40.40	Revizní dvířka "ORDi US GKBi" 12,5 - příčky	400	400
34.50.50	Revizní dvířka "ORDi US GKBi" 12,5 - příčky	500	500
34.60.60	Revizní dvířka "ORDi US GKBi" 12,5 - příčky	600	600

Dvířka je možno vyrábět, dle přání zákazníka, v atypických rozměrech a s odlišnými typy uzavírání.